

Referencia: 58DC011D04300A | GTIN (EAN): 4069025391636

Descripción del producto:



Lunis R, aplique de luminarias, flujo luminoso nominal: 4.400lm, color de luz: 840, balasto: DALI 2, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 25W, control de luz directo con lente, de plástico, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, emisión de luz: directo haz, tipo de protección (total): IP20, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 CE

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025391636

Referencia: 58DC011D04300A | GTIN (EAN): 4069025391636

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Lunis R
- Referencia: 58DC011D04300A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de plástico
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Flujo luminoso nominal: 4400lm
- Eficacia lumínica: 174lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- Potencia nominal: 25W

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Certificación, designación: CE

Material, color

- Número: 1 piezas
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Peso: 0,5kg