

Referencia: 58DC011M02400A | GTIN (EAN): 4069025314154

## Descripción del producto:



Lunis R, aplique de luminarias, flujo luminoso nominal: 4.100lm, color de luz: 830, balasto: ON/OFF Multilumen, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 25,9W, control de luz directo con lente, de plástico, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, emisión de luz: directo haz, tipo de protección (total): IP20, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025314154

Referencia: 58DC011M02400A | GTIN (EAN): 4069025314154

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Lunis R
- Referencia: 58DC011M02400A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de plástico
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Flujo luminoso nominal: 4100lm
- Eficacia lumínica: 158lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- Potencia nominal: 25,9W

#### Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- Número: 1 piezas
- Cubierta: cubierta de PMMA

#### Montaje

- Disposición: disposición individual

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

#### Dimensiones, peso

- Peso: 0,5kg