

Referencia: 51DC112MD4400A | **GTIN (EAN):** 4069025359063

Descripción del producto:



Lunis 11 R, Downlight, control de luz con reflector, especular, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 4.140lm, color de luz: 840, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, carcasa de luminarias, de aluminio, blanco, diámetro: 380mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente admisible para interior: ≤ +35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
Peso (kg): 1,5
GTIN (EAN): 4069025359063



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 13.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51DC112MD4400A | **GTIN (EAN):** 4069025359063

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 11 R
- Referencia: 51DC112MD4400A

Dimensiones, peso

- Diámetro: 380mm
- Peso: 1,5kg

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnica:

- Control de iluminación: reflector, especular
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4140lm
- Eficacia lumínica: 164lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- Potencia nominal: 25,3W

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): ≤ +35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio, blanco
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 230V, 230..240V, 50/60Hz, CA

Referencia: 51DC112MD4400A | GTIN (EAN): 4069025359063

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 13.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -