

**Referencia:** 51DC312DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359162

## Descripción del producto:



Lunis 11 R, Downlight, control de luz con reflector, especular, emisión de luz: directo haz, flujo luminoso nominal: 4.800lm, color de luz: 830, con borne, 3+2 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, carcasa de luminarias, de aluminio, negro, diámetro: 380mm, anillo central, de plástico, negro, módulo central, cubierta ciega, de chapa de acero, perforado, blanco, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente admisible para interior: ≤ +35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4069025359162



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 04.07.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51DC312DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359162

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 11 R
- Referencia: 51DC312DD2400A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector, especular
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Flujo luminoso nominal: 4800lm
- Eficacia lumínica: 154lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- Potencia nominal: 31,1W

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): ≤ +35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio, negro
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: negro
- anillo central: plástico, negro
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: negro
- módulo central, cubierta ciega: chapa de acero, perforado, blanco
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo

### Conexión eléctrica


- Conexión: borne, 3+2 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso

- Diámetro: 380mm
- Peso: 2,0kg

Referencia: 51DC312DD2400A | GTIN (EAN): 4069025359162

## Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 04.07.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -