

Referencia: 5EA3EB01 | GTIN (EAN): 4069025534804

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessButton 1x1, ajustable solo con el Configurador SL y la memoria USB inalámbrica 5EAU0A000001, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el mástil, de plástico, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, tensión: 220..240V, tipo de tensión: CA, 1 x pulsador, unidad de embalaje: 1 unidad, correas de sujeción metálicas no incluidas en la entrega

IP 66 CE

Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025534804

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.01.2026 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5EA3EB01 | **GTIN (EAN):** 4069025534804

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect
- Tipo de producto: unidad de manejo
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3EB01

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -25..+80°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa para montaje superficial: plástico, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el mástil

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, CA

Dimensiones, peso

- Peso: 0,8kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.01.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -