

Referencia: 5EA3CLS01 | GTIN (EAN): 4069025570680

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, controlador de luminarias, radio, comunicación: D4i tipo A, LoRaWAN, control: configuración y operación remotas, tecnología de sensores: sensor de luz diurna, Smart Interface arriba y abajo, La clave LoRaWAN está incluida en el paquete individual, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, Smart Interface arriba: Zhaga, Smart Interface abajo: Zhaga, de PBT, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025570680

Referencia: 5EA3CLS01 | GTIN (EAN): 4069025570680

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect
- Tipo de producto: controlador de luminarias
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3CLS01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface arriba y abajo, La clave LoRaWAN está incluida en el paquete individual

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -40..+70°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: PBT, transparente, pintado, transparente

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Diámetro: 80mm
- Altura: 45mm
- Peso: 0,1kg