

Referencia: 51SM13DB11D2C | GTIN (EAN): 4069025531278

Descripción del producto:



Spot 21, lámpara de haz dirigido, control de luz con lente, de plástico, ángulo de haz: haz medio, LED flujo luminoso nominal: 4.170lm, color de luz: 940, con conector, 5 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), diámetro: 90mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531278



Referencia: 51SM13DB11D2C | GTIN (EAN): 4069025531278

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Spot 21
- Referencia: 51SM13DB11D2C

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de plástico
- Ángulo de haz: haz medio
- Simetría: simétrico

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4170lm
- Eficacia lumínica: 130lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 90
- Color de luz: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 31W

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Modario

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Diámetro: 90mm
- Peso: 1,4kg

Referencia: 51SM13DB11D2C | GTIN (EAN): 4069025531278

Dimensiones:

