siteco

Referencia: 51SF137A53B | **GTIN (EAN):** 4058352542873

Descripción del producto: Spot31,36°,2800lm850,0/1,90,wh



Spot 31, lámpara de haz dirigido, control de luz con lente, de PMMA, UGR de la luminaria ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Grado de reflexión 70/50/20), ángulo de haz: 36°, LED flujo luminoso nominal: 2.800lm, color de luz: 850, con adaptador trifásico, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 228mm, diámetro: 90mm, adaptador, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352542873

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51SF137A53B | **GTIN (EAN):** 4058352542873

Descripción técnica detallada: Spot31,36°,2800lm850,0/1,90,wh



Datos característicos
- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Spot 31
- Referencia: 51SF137A53B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Ángulo de haz: 36°
- Simetría: simétrico
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 16
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 16

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2800lm
- Eficacia lumínica: 100lm/W
- Temperatura de color: 5000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 40W

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- adaptador: plástico

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross

Conexión eléctrica
- Conexión: adaptador trifásico
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 228mm
- Ancho: 92mm
- Diámetro: 90mm
- Peso: 0,8kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com