

Referencia: 5EA3BRG01 | **GTIN (EAN):** 4069025571694

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMast Box GPS relé, controlador de luminarias, comunicación: 2,4GHz, red de radio local en malla, control: configuración local y funcionamiento con memoria USB, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, con radio reloj, opcionalmente mediante pulsador de radio, a mano, tecnología de sensores: GPS, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el mástil, de plástico, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x contacto de relé, contacto de relé, máx. 10A, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad, correas de sujeción metálicas no incluidas en la entrega

IP 65  

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025571694

Referencia: 5EA3BRG01 | **GTIN (EAN):** 4069025571694

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect
- Tipo de producto: controlador de luminarias
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3BRG01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -25..+80°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris oscuro

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el mástil

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA
- Consumo de energía operativo: máx. 0,5W

Dimensiones, peso

- Peso: 0,7kg