siteco

Referencia: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Descripción del producto: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40





Apollon Rectangular, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 8.000lm, eficacia lumínica: 143lm/W, color de luz: 830/835/840, temperatura de color: 3000/3500/4000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, potencia nominal: 58W, carcasa, de chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 1.545mm, ancho: 200mm, altura: 44mm, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, norma: EN 60598-2-22, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	4,7
GTIN (EAN):	4069025343918

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Descripción técnica detallada: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40



Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon Rectangular
- Referencia: 51MP26WM2M42W

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 8000lm
- Eficacia lumínica: 143lm/W
- Temperatura de color: 3000/3500/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/835/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 58W
- Adicional: con cableado transversal, para instalaciones de batería central según EN 60598-2-22, flujo luminoso en funcionamiento con CC 100%, flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (4800/5900/7000/8000lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (32/40/48/57W), para valores UGR 19, consulte la tabla de regulación en las instrucciones de montaje

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color
- carcasa: chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: luminaria que incluye accesorios de montaje para montaje en superficie de techo; para otros tipos de instalación: solicite los accesorios de instalación por separado

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso
- Longitud: 1545mm
- Ancho: 200mm
- Altura: 44mm
- Peso: 4,7kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 70000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com