

Referencia: 51ME63DA3MBA | **GTIN (EAN):** 4069025800985

Descripción del producto: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: difusor prismático, de PMMA, BAP65($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.410lm, eficacia lumínica: 129lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: DALI 2, con conexión del sistema, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 18,7W, carcasa de luminarias, de perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005), diámetro: 400mm, altura: 63mm, equipamiento: Standard, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	3,2
GTIN (EAN):	4069025800985



Referencia: 51ME63DA3MBA | **GTIN (EAN):** 4069025800985

Descripción técnica detallada: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,bk



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Silica 21 Round Prismatic X
- Referencia: 51ME63DA3MBA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: difusor prismático
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2410lm
- Eficacia lumínica: 129lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 18,7W

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): $0...+35^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005)
- Cubierta: difusor prismático de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Diámetro: 400mm
- Altura: 63mm
- Peso: 3,2kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 75000h (L85) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51ME63DA3MBA | **GTIN (EAN):** 4069025800985

Dimensiones: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,bk

