

Referencia: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Descripción del producto: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Rondel 21, módulo de luz de emergencia, control de luz directo con lente, de PC, tipo de montaje: empotrado, módulo de luz de emergencia,LED, flujo luminoso nominal: 260lm, eficacia lumínica: 100lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 2W, carcasa, redondo, de PC, gris polvo (RAL 7037), diámetro: 266mm, altura: 44mm, tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+40°C, norma: EN 60598-2-22, autotest según IEC 62034, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40 IK 03  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

Referencia: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Descripción técnica detallada: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Datos característicos

- Tipo de producto: módulo de luz de emergencia
- Nombre del producto: Rondel 21
- Referencia: 58WB1O1B

Dimensiones, peso

- Diámetro: 266mm
- Altura: 44mm
- Peso: 0,3kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 25000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 260lm
- Eficacia lumínica: 100lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- Potencia nominal: 2W
- Adicional: para luz de emergencia

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): 0...+40°C
- Adicional: autotest según IEC 62034
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: PC, gris polvo (RAL 7037), redondo

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la luminaria

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Suministro de la batería: incl. batería NiCd 3,6V