


Referencia: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074


Descripción del producto: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, luminarias con difusor, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.200lm, eficacia lumínica: 100lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: ON/OFF, con borne, 3 polos, máx. 1,5mm², conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 12W, carcasa de luminarias, carcasa de luminarias, redondo, de acero, lacado, blanco señal (RAL 9003), diámetro: 267mm, altura: 88mm, sensor HF, tipo de protección (total): IP44, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad


IP 44  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074



Referencia: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Descripción técnica detallada: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Datos característicos

- Tipo de producto: luminarias con difusor
- Nombre del producto: Rondel 40
- Referencia: 5MD5207L1040S

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, opalino
- Ángulo de haz: 120°
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 28

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1200lm
- Eficacia lumínica: 100lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 12W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP44
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: acero, lacado, blanco señal (RAL 9003), redondo
- carcasa de luminarias: acero, lacado, blanco señal (RAL 9003), redondo
- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 1,5mm²
- Tensión nominal: 230V, 220...240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Diámetro: 267mm
- Altura: 88mm
- Peso: 0,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L70/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Dimensiones: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

