

N° de commande: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Description du produit:



Street Light Control, boîtier de service SITECO, ballast: DALI, commande: interface de communication numérique., Bluetooth 4.0, avec système de connexion : connecteur mâle/femelle, 4 broches, CC, boîtier, en plastique, gris foncé, protection contre les chocs caoutchoutée d'un côté, boîtier de service SITECO, commande par: SITECO Digital Interface, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: 0..+50°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54  

Pds (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4058352495681

N° de commande: 5EA6TEF03 | GTIN (EAN): 4058352495681

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: boîtier de service SITECO
- Nom du produit: Street Light Control
- N° de commande: 5EA6TEF03

1x LED d'état

- Particularité: LED d'état

Logiciel

- Logiciel requis: iQ app

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: avec un commutateur MAR/ARR, avec un câble de raccordement, alimentation par piles 4x AA

Appareil de service:

- Système de commande: DALI
- Équipement: interface de communication numérique., Bluetooth 4.0

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0...+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris foncé

Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion : connecteur mâle/femelle, 4 broches
- Alimentation sur accumulateur: 4 piles Mignon AA/LR6 incl.
- Particularité: un bloc d'alimentation 5LZ905402 est nécessaire

Dimensions, Poids

- Poids: 3,5kg

Sorties

1x SDI (SITECO Digital Interface)

- Raccordement: connecteur enfichable circulaire
- Particularité: affichage de l'état de fonctionnement