N° de commande: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Description du produit:

Street Light Control, boîtier de service Siteco®, commande: interface de communication numérique., Bluetooth 4.0, avec système de connexion : connecteur mâle/femelle, 4 broches, CC, boîtier, boîtier, en plastique, gris foncé, boîtier de service Siteco®, commande par: Siteco Digital Interface, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: 0..+50°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54

Pds (kg):	3,5
GTIN (EAN):	4058352495681

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: boîtier de service Siteco®
- Nom du produit: Street Light Control
- N° de commande: 5EA6TEF03

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: avec un commutateur MAR/ARR, avec un câble de raccordement, alimentation par piles 4x AA

Appareil de service:
- Système de commande: DALI
- Équipement: interface de communication numérique., Bluetooth 4.0

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, gris foncé
- boîtier: plastique, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Raccordement électrique
- Raccordement: système de connexion : connecteur mâle/femelle, 4 broches
- Alimentation sur accumulateur: 4 piles Mignon AA/LR6 incl.
- Particularité: un bloc d'alimentation 5LZ905402 est nécessaire

Dimensions, Poids
- Poids: 3,5kg

Sorties

1x SDI (Siteco® Digital Interface)
- Raccordement: connecteur enfichable circulaire
- Particularité: affichage de l'état de fonctionnement

1x LED d'état
- Particularité: LED d'état

Logiciel
- Logiciel requis: iQ app

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com