siteco

N° de commande: 56TL6M | **GTIN (EAN):** 4058352401286

Description du produit:

Licross®, élément du rail, adaptateur,avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, borne,5 broches, 2,5mm² max., adaptateur multiple, en tôle d'acier, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006), pour un degré de protection IP20/IP40, longueur: 500mm, largeur: 64mm, hauteur: 68mm, module multifonction, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4058352401286

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL6M | **GTIN (EAN):** 4058352401286

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: Licross®
- Type de produit: élément du rail
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL6M

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: câblage sans halogène, pour un rail, 7 á 14 broches, 0,5A max.

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- adaptateur multiple: tôle d'acier, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006), pour un degré de protection IP20/IP40
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 500mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 0,4kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com