

N° de commande: 59TP1FTE | GTIN (EAN): 4058352340349

## Description du produit:



Licross® sortie d'alimentation, blanc; câblage élément de rail en tôle d'acier, galvanisé, laqué, avec entrée de câble pour quatre câblés, Ø 8,5..13mm; 2x embout en PC, blanc, avec entrée de câble pour un câble, Ø 8,5..16mm; cache opaque en PC/ABS, blanc; connecteur en acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail; connexion via borne, 14 broches, 1,5 à 2,5mm<sup>2</sup>, câblage sans halogène; dimensions: (LxlxH) = 450 x 64 x 67mm; pour indice de protection IP50/IP54/IP64; classe de protection: classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, UKCA; unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352340349

N° de commande: 59TP1FTE | GTIN (EAN): 4058352340349

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: sortie d'alimentation
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 59TP1FTE

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Supplément: pour contact côté rail

#### Composant 2

### Certificats, Normes

- Degré de protection: pour indice de protection IP50/IP54/IP64
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

### Matière, Couleur

- élément de rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- embout: PC, blanc
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: blanc
- cache opaque: PC/ABS, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- connecteur: acier, galvanisé, connecteur prémonté sur rail

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 14 broches, 1,5 à 2,5mm<sup>2</sup>
- Câblage continu: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensions, Poids

- Longueur: 450mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 0,8kg