

N° de commande: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

Description du produit:



SITECO ConnectExternal Interface S, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au plafond, sur le luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, VDE, 1 x unité d'emballage: 1 pièce

 IP 54  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352361948

N° de commande: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 59US1FCSA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc, carré
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 83mm
- Largeur: 83mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,1kg