

N° de commande: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

## Description du produit:



Highbay 11Interface S, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, 1 x 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54  

Pds (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352379349

N° de commande: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL94002

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc, carré
- Spécification de couleur: blanc
- étrier de montage: acier, galvanisé

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 83mm
- Largeur: 83mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,3kg

#### Sorties

##### 1x DALI-2

- Particularité: DALI, fonction esclave, courant DALI max. 6mA