siteco

N° de commande: 5EA40M000201 | **GTIN (EAN):** 4058352408490

Description du produit:

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, capteur, communication: D4i type B, commande: à la lumière du jour, par le mouvement, technologie des capteurs: 2 capteurs de présence PIR, capteur de lumière du jour, accessoires nécessaires : Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 ou Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, tension: 24V, type de tension: CC, 2 x capteur de présence PIR, 1 x degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 08 CE

Pds (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352408490

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA40M000201 | **GTIN (EAN):** 4058352408490

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40M000201

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: D4i, accessoires nécessaires : Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 ou Smart Plug Casambi 5EA3TDC01

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK08
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- boîtier: PBT, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..8m

Raccordement électrique
- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids
- Diamètre: 46mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

2x capteur de présence PIR
- Champ de détection: 35x16m max.

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5EA40M000201 | **GTIN (EAN):** 4058352408490

Dimensions:

Detection zone “Motion 2 PIR“ 5EA40M000201

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.0 m	17.0 m	8.0 m
5.0 m	21.5 m	10.0 m
6.0 m	26.0 m	12.0 m
7.0 m	30.5 m	14.0 m
8.0 m	35.0 m	16.0 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com