

N° de commande: 59HL94001 | GTIN (EAN): 4058352379325

Description du produit:



Highbay 11Interface MD, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54  

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352379325

N° de commande: 59HL94001 | GTIN (EAN): 4058352379325

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL94001

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc, carré
- Spécification de couleur: blanc
- étrier de montage: acier, galvanisé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire
- Supplément: uniquement pour un montage à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 83mm
- Largeur: 83mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,3kg

Sorties

1x DALI

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 4mm² max.
- Particularité: DALI, fonction maître, adressage broadcast, max. 30 BE DALI