

N° de commande: 59LJ201 | GTIN (EAN): 4058352612361

## Description du produit:



Ecopack® 31, multicapteur, type de pose: en saillie, boîtier, en PC/ABS, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 149mm, largeur: 56mm, hauteur: 28mm, capteur PIR, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -10..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352612361

N° de commande: 59LJ201 | GTIN (EAN): 4058352612361

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: multicapteur
- Nom du produit: Ecopack® 31
- N° de commande: 59LJ201

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -10..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Matière, Couleur

- boîtier: PC/ABS, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

### Dimensions, Poids

- Longueur: 149mm
- Largeur: 56mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,1kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h à TA = 25°C

### Entrées

#### 1x capteur de présence PIR

- Possibilité: temps de commutation réglable de 5 secondes à 30 minutes
- Particularité: pour la détection des mouvements, champ de détection circulaire

#### 1x capteur de luminosité

- Possibilité: valeur seuil de la lumière du jour réglable entre 2 et 50lx