

N° de commande: 5LS591030 | GTIN (EAN): 4050737712284

Description du produit:



Monsun® 11 Extreme, boîtier d'accumulateur, boîtier d'accumulateur, type de pose: en saillie, avec système de connexion: connecteur mâle/femelle, 2 pôles, ballast: élément d'éclairage de secours, accumulateur: NiMH, 4Ah, raccordement au secteur: 6V, CC, équerre de fixation, en acier inoxydable (V2A), gris, boîtier d'accumulateur, rectangulaire, en PC, gris, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, température ambiante de fonctionnement admissible: +5..+40°C, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66  

Pds (kg): 0,9
GTIN (EAN): 4050737712284

N° de commande: 5LS591030 | GTIN (EAN): 4050737712284

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: boîtier d'accumulateur
- Nom du produit: Monsun® 11 Extreme
- N° de commande: 5LS591030

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 2

Composants:

- Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours, approprié pour des appareils à éclairage de secours conformes CEI 60598-2-22, accumulateur NiMH 4Ah 6V(CC)

Appareil de service:

- Ballast: élément d'éclairage de secours
- Accumulateur: NiMH
- Durée de service nominale: 3h

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): +5..+40°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- équerre de fixation: acier inoxydable (V2A), gris
- Spécification de couleur: gris
- boîtier d'accumulateur: PC, gris, rectangulaire
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion: connecteur mâle/femelle, 2 pôles

Dimensions, Poids

- Poids: 0,9kg