


**N° de commande:** 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

## Description du produit:

Monsun 21 Gen.1, cache, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, opale, type de pose: en saillie, LED, longueur: 1.571mm, largeur: 130mm, résistance aux chocs: IK03, unité d'emballage: 1 pièce

IK 03

Composants:	LED
Pds (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4050737846859



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

**N° de commande:** 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Monsun 21 Gen.1
- N° de commande: 5LS74902EW

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque, opale

##### Composants:

- Lampe: pour LED

##### Certificats, Normes

- Résistance aux chocs: IK03

##### Matière, Couleur

- Cache: vasque en PMMA

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 1571mm
- Largeur: 130mm
- Poids: 1,0kg

**N° de commande:** 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

**Dimensions:**



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -