siteco

N° de commande: 5XA1573K1B2 | **GTIN (EAN):** 4058352167816

Description du produit:

module système électrique, pour Small Bell, ballast: BE Plus, LED flux lumineux: 1.750 lm, température de couleur: 4000K, raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, début de la durée de vie: 13 W, fin de la durée de vie: 14 W, réduction: 7 W, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, givré, support d'appareils avec un cache, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE

Composants:	LED
Pds (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4058352167816

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA1573K1B2 | **GTIN (EAN):** 4058352167816

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: module système électrique
- Nom du produit: Small Bell
- N° de commande: 5XA1573K1B2

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: réflecteur à facettes 3 zones en plastique, métallisé en aluminium
- Cache: vasque, givré
- Répartition de la lumière: ST1.2a
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique

Composants:
- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 1750lm
- Rendement lumineux: 133lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740
- Puissance assignée au début du cycle de vie: 13
- Puissance assignée à la fin du cycle de vie: 14
- Puissance assignée pour 50% de flux lumineux: 7

Appareil de service:
- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus
- Équipement: réduction de puissance, interface de communication numérique., commande du flux lumineux constant, commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

Certificats, Normes
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur
- Cache: vasque en PMMA

Raccordement électrique
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 6kV 1,2/50µs

Dimensions, Poids
- Poids: 1,9kg

Émission de lumière
- Émission de lumière: < 3%

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com