N° de commande: 5XA7682G0000C | **GTIN (EAN):** 4058352245101

Description du produit:

Floodlight FL 20 midi, boîtier, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, ballast: BE Plus, réducteur de puissance électronique, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, puissance assignée: 306W, cadre de boîtier, boîtier, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl., longueur: 654mm, largeur: 450mm, hauteur: 76mm, DALI, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66

Pds (kg):	7,9
GTIN (EAN):	4058352245101

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA7682G0000C | **GTIN (EAN):** 4058352245101

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: boîtier
- Nom du produit: Floodlight FL 20 midi
- N° de commande: 5XA7682G0000C

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Symétrie: distribution asymétrique

Composants:
- Puissance assignée: 306W

Appareil de service:
- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus/DALI
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur
- cadre de boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl.
- boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl.
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 654mm
- Largeur: 450mm
- Hauteur: 76mm
- Poids: 7,9kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com