

N° de commande: 51MX34DC3DB | GTIN (EAN): 4058352605806


Description du produit: Sil21,ELD-L,darkrefl,18310lm830,DA2,bk



Silica® 21, luminaire de bureau, orientation de la lumière primaire avec réflecteur Darklight, en PMMA, noir, diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 18.310lm, rendement lumineux: 124lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, avec borne, 3+2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 148,1W, boîtier de luminaire, en aluminium, noir foncé (RAL 9005), longueur: 3.004mm, largeur: 53mm, hauteur: 53mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	5,5
GTIN (EAN):	4058352605806



N° de commande: 51MX34DC3DB | GTIN (EAN): 4058352605806

Description technique détaillée: Sil21,ELD-L,darkrefl,18310lm830,DA2,bk



#### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 51MX34DC3DB

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur Darklight en PMMA, noir
- Angle de réflexion: wallwasher
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 18310lm
- Rendement lumineux: 124lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 148,1W

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension
- Agencement: disposition simple

#### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3+2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 3004mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 53mm
- Poids: 5,5kg

#### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80/B50) à TA = 25°C, 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51MX34DC3DB | GTIN (EAN): 4058352605806

Dimensions: Sil21,ELD-L,darkrefl,18310lm830,DA2,bk

