

N° de commande: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, capteur, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i type A, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, en option via bouton-poussoir radio, technologie des capteurs: 2 capteurs de mouvement radar, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, capteur de mouvement radar, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352493618

N° de commande: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40RC01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, transparent
- Spécification de couleur: transparent

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 3..8m

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### capteur de mouvement radar

- Champ de détection: 70x20m max.

N° de commande: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618


**Dimensions:**

Detection zone "Smart Plug Motion Radar"  
5EA40RC01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -