

N° de commande: 59UA3LT | GTIN (EAN): 4058352419632

## Description du produit:

SITECO Connect Audio, haut-parleur, type de pose: en saillie, haut-parleur 2 voies, puissance assignée: 10W, boîtier, rectangulaire, arrondi, en plastique, noir, longueur: 80mm, largeur: 210mm, hauteur: 330mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -10..+50°C, norme: UL 94-V0, EN 54-24, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4058352419632

N° de commande: 59UA3LT | GTIN (EAN): 4058352419632

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Licross®
- Type de produit: haut-parleur
- Nom du produit: SITECO Connect Audio
- N° de commande: 59UA3LT

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Puissance assignée: 10W
- Supplément: incl. 1x prise d'enceinte, 2x vis de fixation murale, 1x bornier (avec fusible thermique), réglage de la puissance 10W, 5W, 3W, 1W

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -10..+50°C
- Norme: EN 54-24, UL 94-V0
- Marque de contrôle, marquage: CE

##### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, noir, rectangulaire, arrondi
- Spécification de couleur: noir

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au mur, dans le rail Licross®, sur l'insert d'haut-parleur

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 80mm
- Largeur: 210mm
- Hauteur: 330mm
- Poids: 1,4kg