

N° de commande: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

## Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug, contrôleur d'éclairage, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i type A, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, à la lumière du jour, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, en option via bouton-poussoir radio, technologie des capteurs: capteur de lumière du jour, capteur d'inclinaison, Smart Interface dessus et dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, tension: 24V, type de tension: CC, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352404607

N° de commande: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3AM000001

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessus et dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: PBT, transparent, coloré, transparent
- Spécification de couleur: transparent

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Diamètre: 81,5mm
- Hauteur: 33mm
- Poids: 0,1kg