


N° de commande: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

## Description du produit:



DALI2bouton-poussoir, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, en plastique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352692899

N° de commande: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ911731A

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -20..+75°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 41mm
- Largeur: 28mm
- Hauteur: 14mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

##### 4x entrée de bouton-poussoir

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Particularité: sans potentiel

#### Sorties

##### 1x DALI-2

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Courant du système: courant DALI 2mA