

N° de commande: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579


Description du produit:



SITECO Connect Wireless contrôleur, composant de gestion d'éclairage, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le luminaire, en plastique, tension: 230V, 1 x DALI, 1 x interface Bluetooth®, 1 x contact de commutation, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352398579



N° de commande: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980300

1x interface Bluetooth®

- Particularité: fréquence de fonctionnement 2,4 à 2,483GHz, +4dBm

1x contact de commutation

- Particularité: nombre des ballasts électroniques en fonction du type de ballast électronique

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V

Dimensions, Poids

- Longueur: 57mm
- Largeur: 36mm
- Hauteur: 22mm
- Poids: 0,1kg

Sorties

1x DALI

- Limitation: un maximum de 2x BE DALI ou 2x BE DALI DT8 et 1 capteur PS3 DALI2 peuvent être contrôlés

N° de commande: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Dimensions:

