

N° de commande: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033


Description du produit:



SITECO Connect 11 bouton-poussoir, contrôle central, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier de raccordement, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection III (très basse tension de sécurité), marquage: CE, 4 x entrée de bouton-poussoir, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x DALI-2, 1 x LED verte, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352386033



N° de commande: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect 11
- N° de commande: 5LZ930303

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection III (très basse tension de sécurité)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+75°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- adaptateur: plastique, gris
- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier de raccordement
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Entrées

4x entrée de bouton-poussoir

- Particularité: sans potentiel, longueur de câble maxi 0,5m


Sorties

1x LED verte

- Particularité: pour l'affichage de l'initialisation

N° de commande: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -