


N° de commande: 51WD107AG1A | GTIN (EAN): 4058352520949


Description du produit:



Rondel 41-S, applique murale et plafonnier, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, opale, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.350lm, rendement lumineux: 104lm/W, température de couleur: 830/840, température de couleur: 3000/4000K, ballast: Driver, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 13W, boîtier de luminaire, rond, en acier, thermolaqué, blanc, diamètre: 280mm, hauteur: 100mm, degré de protection (total): IP44, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -30..+40°C, température de stockage admissible: -30..+80°C, unité d'emballage: 1 pièce


IP 44  

Composants:	LED
Pds (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4058352520949



N° de commande: 51WD107AG1A | GTIN (EAN): 4058352520949

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Rondel 41-S
- N° de commande: 51WD107AG1A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque, opale
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1350lm
- Rendement lumineux: 104lm/W
- Température de couleur: 3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 13W
- Supplément: la température de couleur peut être sélectionnée via le commutateur DIP

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP44
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -30..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier, thermolaqué, blanc, rond
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: vasque en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 280mm
- Hauteur: 100mm
- Poids: 0,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 51WD107AG1A | GTIN (EAN): 4058352520949

Dimensions:

