

N° de commande: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Description du produit:



Licross® répéteur, maître, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x DALI, touche de service, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352595497

N° de commande: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 41
- Type de produit: répéteur
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL1CRM0B

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: câblage sans halogène

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

#### Matière, Couleur

- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, sur le rail Licross®
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Poids: 0,3kg

#### Sorties

##### 1x DALI

- Particularité: DALI, fonction maître, adressage broadcast, max. 64 BE DALI