

N° de commande: 51SF337FA2B | GTIN (EAN): 4058352746271


## Description du produit:



Spot 31 Slim, projecteur directionnel, orientation de la lumière avec réflecteur, en aluminium, LED flux lumineux assigné: 2.150lm, température de couleur: 927, ballast: Driver, avec adaptateur triphasé, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, boîtier, en aluminium, noir foncé (RAL 9005), diamètre: 70mm, adaptateur, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352746271



N° de commande: 51SF337FA2B | GTIN (EAN): 4058352746271

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur directionnel
- Nom du produit: Spot 31 Slim
- N° de commande: 51SF337FA2B

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur en aluminium
- Angle de réflexion: 36°
- Symétrie: symétrique
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 25$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 25$

### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 2150lm
- Rendement lumineux: 126lm/W
- Température de couleur: 2700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 17W

### Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- adaptateur: plastique

### Raccordement électrique

- Raccordement: adaptateur triphasé
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids

- Diamètre: 70mm
- Poids: 0,7kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51SF337FA2B | GTIN (EAN): 4058352746271

**Dimensions:**

