

N° de commande: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Description du produit:



SITECO Connect WirelessGroup Control LE, boîtier de commande, communication: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, réseau radio maillé local, RS-485, commande: Smart-Wire (ligne de contrôle), en option via bouton-poussoir radio, avec radio-réveil, entrée numérique, via API, par calendrier AstroDim, par jour de la semaine, par minuterie, par heure, manuellement, réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, réglage local et fonctionnement avec clé USB, configuration et fonctionnement à distance, technologie des capteurs: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, fonctionnement uniquement possible avec une antenne externe, par ex. 5EA1EAT01 ou 5EA1EAT02, Les frais d'utilisation pour l'accès à distance via application web et réseau mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sont inclus dans la livraison, pour un montant de 60 points de crédit (soit 60 mois). Cette période, renouvelable individuellement, débute dès la lecture du code QR de l'appareil dans le système. Le crédit peut ensuite être utilisé par d'autres appareils du système, type de pose: montage sur rail DIN, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, RS-485, 3 x contact de relais, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352768792

N° de commande: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA1ECL02

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF, fonctionnement uniquement possible avec une antenne externe, par ex. 5EA1EAT01 ou 5EA1EAT02, Les frais d'utilisation pour l'accès à distance via application web et réseau mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sont inclus dans la livraison, pour un montant de 60 points de crédit (soit 60 mois). Cette période, renouvelable individuellement, débute dès la lecture du code QR de l'appareil dans le système. Le crédit peut ensuite être utilisé par d'autres appareils du système
- Équipement: Smart-Wire

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage sur rail DIN, dans un répartiteur électrique

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 70mm
- Largeur: 60mm
- Hauteur: 86mm
- Poids: 0,2kg