

N° de commande: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, configuration via l'application Casambi, Smart Interface dessus et dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, tension: 12..20V, Bluetooth® Long Range, radio, 2,4GHz, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812044

N° de commande: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3TDC01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Casambi, Smart Interface dessus et dessous, configuration via l'application Casambi

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: PBT, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 12..20V

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Sorties

radio, 2,4GHz

- Portée: 150m max.