

N° de commande: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075


## Description du produit:



SITECO Connect WirelessMotion Easy, Smart Interface dessous, capteur de lumière du jour valeur d'enclenchement 30 lux, valeur d'extinction 30 lux, temps de maintien après détection de mouvement 2 minutes, flux lumineux fixé à 20% au repos et à 100% en cas de détection de mouvement, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en PBT, tension: 24V, type de tension: CC, D4i, à la lumière du jour, par le mouvement, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UL, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 07 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352812075



N° de commande: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40TE01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, flux lumineux fixé à 20% au repos et à 100% en cas de détection de mouvement, temps de maintien après détection de mouvement 2 minutes, capteur de lumière du jour valeur d'enclenchement 30 lux, valeur d'extinction 30 lux

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK07
- Plage de température (fonctionnement): -40..+65°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UL

#### Matière, Couleur

- boîtier: PBT, gris
- Spécification de couleur: gris

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 5..8m

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### capteur de présence PIR

- Champ de détection: 30x6m max.
- Particularité: écran afin de limiter le champ de détection incl.

Mounting height

5.0 m

X axis

30.0 m

Y axis

6.0 m

N° de commande: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

**Dimensions:**

