

N° de commande: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Description du produit:



SITECO Connect Wireless, multicapteur, type de pose: fixation par vis, raccordement au secteur: 24V, CC, boîtier, en plastique, transparent, coloré, gris foncé, diamètre: 82,5mm, hauteur: 60mm, Smart Plug Cellular Air, cellulaire multicapteur, le capteur contient un capteur d'inclinaison, de particules, de température, d'humidité, d'oxyde d'azote et de qualité de l'air (COV), Smart Interface dessous, degré de protection (total): IP65, marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+70°C, température de stockage admissible: -40..+70°C, norme: d'après le livre 18 de Zhaga, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

N° de commande: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: multicapteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA44EE01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, le capteur contient un capteur d'inclinaison, de particules, de température, d'humidité, d'oxyde d'azote et de qualité de l'air (COV)

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 82,5mm
- Hauteur: 60mm
- Poids: 0,1kg