

N° de commande: 51WC10E | GTIN (EAN): 4058352616871

Description du produit:

Round 31, élément d'éclairage de secours, type de pose: encastré, élément d'éclairage de secours,LED, flux lumineux assigné: 210lm, rendement lumineux: 105lm/W, température de couleur: 4000K, avec borne, 3 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, puissance assignée: 2,3W, ballast: élément à batterie autonome, accumulateur: LiFePO4, 3Ah, boîtier, rond, en PC, blanc, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

 \square \in

Composants: LED Pds (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4058352616871



N° de commande: 51WC10E | GTIN (EAN): 4058352616871

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage de secours
- Nom du produit: Round 31N° de commande: 51WC10E

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

 Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours

Composant 2

Appareil de service:

- Ballast: élément à batterie autonome
- Accumulateur: LiFePO4
- Durée de service nominale: 3h

Certificats, Normes

- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: PC, blanc, rond
- Spécification de couleur: blanc

Montage

 Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 brochesTension nominale: 220..240V, AC/DC
- **Dimensions, Poids**
- Poids: 0,3kg