

N° de commande: 5XA769LEDUNITB2 | GTIN (EAN): 4069025289353

## Description du produit:



Floodlight FL 20 maxi, unité LED, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: RS17, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: fixation par vis, LED, High Power LED, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, avec câble avec connecteur mâle, AC, 50/60Hz, unité LED, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), longueur: 662mm, largeur: 298mm, hauteur: 106mm, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66   

Composants:      LED  
Pds (kg):          6,4  
GTIN (EAN):        4069025289353

N° de commande: 5XA769LEDUNITB2 | GTIN (EAN): 4069025289353

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: unité LED
- Nom du produit: Floodlight FL 20 maxi
- N° de commande: 5XA769LEDUNITB2

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: RS17
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

##### Composants:

- Lampe: High Power LED, LED
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Marque de contrôle, marquage: CE

##### Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé SITECO (DB 702S)
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, dans le boîtier

##### Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 662mm
- Largeur: 298mm
- Hauteur: 106mm
- Poids: 6,4kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -