

N° de commande: 5XJ3AE3AE108 | GTIN (EAN): 4069025497963



Description du produit: DL500iQ,S100003,8830lm730,SR



DL 500 iQ, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: cache, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: S100003, angle de réflexion primaire: distribution extensive, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, 0% imission de lumière, type de pose: pose au sommet du mât, emplacement de pose: sur le mât, lampe: LED, valeurs assignées: 8.830lm | 57,7W | 153lm/W (début durée de vie) ; fin durée de vie: 8.830lm | 61,1W; à 50% de flux lumineux: 4.415lm | 26,5W | 166,6lm/W, température de couleur: 3000K, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 730, réglage de la lumière 1 (d'autres réglages de la lumière sont possibles): 100% | 8.830lm | 57,7W | 153lm/W | 3.000K (début durée de vie) ; fin durée de vie: 61,1W, ballast: iQ Street-Remote, commande: commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel), câble de raccordement: pré-monté, longueur du câble: 8,5m, caractéristiques du câble: H07RN-F, 3X 1,5mm², attribution: L/N/LST, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), inclinaison pouvant être réglée : 0°, 5°, 10° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), diamètre: 500mm, embout : 76mm, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK09, éclairage de voies et de places conforme aux normes, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09  

Composants: LED
Pds (kg): 12,8
GTIN (EAN): 4069025497963



N° de commande: 5XJ3AE3AE108 | GTIN (EAN): 4069025497963

Description technique détaillée: DL500iQ,S100003,8830lm730,SR



Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: DL 500 iQ
- N° de commande: 5XJ3AE3AE108

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: S100003
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Valeurs assignées: 8830lm | 57,7W | 153lm/W (début de la durée de vie); fin de la durée de vie: 8830lm | 61,1W; à 50% de flux lumineux: 4415lm | 26,5W | 166,6lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

Réglages de la lumière d'usine (RL):

- début de la durée de vie:
RL 1: 100% | 8830lm | 57,7W | 153lm/W | 3000K
- fin de la durée de vie:
RL 1: 61,1W
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

Appareil de service:

- Système de commande: iQ Street-Remote
- Équipement: commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK09
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), inclinaison pouvant être réglée : 0°, 5°, 10° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât)
- Cache: cache en verre de sécurité trempé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: pose au sommet du mât, sur le mât

Raccordement électrique

- Câble de raccordement: pré-monté, L= 8,5m, H07RN-F, 3X 1,5mm², L/N/LST
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)

Dimensions, Poids

- Diamètre: 500mm
- Poids: 12,8kg
- Embout de mât: embout : 76mm

Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h à TA = 25°C

N° de commande: 5XJ3AE3AE108 | **GTIN (EAN):** 4069025497963

Dimensions: DL500iQ,S100003,8830Im730,SR

