

N° de commande: 5EA3EB01 | **GTIN (EAN):** 4069025534804

Description du produit:



SITECO Connect WirelessButton 1x1, réglable uniquement avec le configurateur SL et la clé USB sans fil 5EAU0A000001, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, tension: 220..240V, type de tension: AC, 1 x bouton-poussoir, unité d'emballage: 1 pièce, sangles de fixation en métal non incluses dans la livraison

IP 66 CE

Pds (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025534804

N° de commande: 5EA3EB01 | GTIN (EAN): 4069025534804

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect
- Type de produit: unité de commande
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3EB01

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier pour une pose en saillie: plastique, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât

Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V, AC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,8kg