


N° de commande: 5EA3CLS01 | GTIN (EAN): 4069025570680

Description du produit:




SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, contrôleur d'éclairage, radio, communication: D4i type A, LoRaWAN, commande: configuration et fonctionnement à distance, technologie des capteurs: capteur de lumière du jour, Smart Interface dessus et dessous, La clé LoRaWAN est incluse dans l'emballage individuel, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, Smart Interface dessus: Zhaga, Smart Interface dessous: Zhaga, en PBT, tension: 24V, type de tension: CC, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025570680

N° de commande: 5EA3CLS01 | GTIN (EAN): 4069025570680

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect
- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3CLS01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessus et dessous, La clé LoRaWAN est incluse dans l'emballage individuel

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: PBT, transparent, coloré, transparent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 45mm
- Poids: 0,1kg