

N° de commande: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308

## Description du produit:



Spot 21, projecteur directionnel, orientation de la lumière avec lentille, en plastique, angle de réflexion: distribution semi-extensive, LED flux lumineux assigné: 3.860lm, température de couleur: 927, avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), diamètre: 90mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531308



N° de commande: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur directionnel
- Nom du produit: Spot 21
- N° de commande: 51SM13MB11A2C

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Angle de réflexion: distribution semi-extensive
- Symétrie: symétrique

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3860lm
- Rendement lumineux: 130lm/W
- Température de couleur: 2700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 29W

#### Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Modario

#### Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Diamètre: 90mm
- Poids: 1,4kg

N° de commande: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308

**Dimensions:**



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 23.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -