siteco

**N° de commande:** 51MP26WD2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343895

**Description du produit:** APOr,8000lm830/835/840,DA2ML,IP40





Apollon Rectangular, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 8.000lm, rendement lumineux: 143lm/W, température de couleur: 830/835/840, température de couleur: 3000/3500/4000K, ballast: DALI 2, Multilumen, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 58W, boîtier, en tôle d'acier, thermolaqué, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.545mm, largeur: 200mm, hauteur: 44mm, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, UKCA, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, norme: EN 60598-2-22, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 03

| | |
|---|---|
| Composants: | LED |
| Pds (kg): | 4,7 |
| GTIN (EAN): | 4069025343895 |

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**N° de commande:** 51MP26WD2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343895

**Description technique détaillée:** APOr,8000lm830/835/840,DA2ML,IP40



**Données caractéristiques**
- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon Rectangular
- N° de commande: 51MP26WD2M42W

**Système d'éclairage | Équipement | Ballast**

**Composant 1**

**Technologie d'éclairage:**
- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

**Composants:**
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 8000lm
- Rendement lumineux: 143lm/W
- Température de couleur: 3000/3500/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/835/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 58W
- Supplément: avec un câblage continu, pour une installation à batterie centrale conforme EN 60598-2-22, flux lumineux en fonctionnement CC 100%, flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (4800/5900/7000/8000lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (32/40/48/57W), pour les valeurs UGR 19, voir le tableau de gradation dans la notice de montage

**Appareil de service:**
- Système de commande: DALI 2, Multilumen

**Certificats, Normes**
- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, UKCA

**Matière, Couleur**
- boîtier: tôle d'acier, thermolaqué, blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache microprismatique en PMMA

**Montage**
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

**Raccordement électrique**
- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

**Dimensions, Poids**
- Longueur: 1545mm
- Largeur: 200mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 4,7kg

**Durée de vie**
- Durée de vie assignée: 70000h (L80) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com