


N° de commande: 51MF23DAEMSA | GTIN (EAN): 4069025806659


Description du produit: Sil21Ro,D400,2480lm940,DA2,surf,sr



Silica 21 Round, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 2.480lm, rendement lumineux: 139lm/W, température de couleur: 940, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec système de connexion, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 17,8W, boîtier de luminaire, en profilé d'aluminium, aluminium blanc (RAL 9006), diamètre: 400mm, hauteur: 63mm, équipement: Performance, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce


IP 20 IK 03  

Composants:	LED
Pds (kg):	3,2
GTIN (EAN):	4069025806659



N° de commande: 51MF23DAEMSA | **GTIN (EAN):** 4069025806659

Description technique détaillée: Sil21Ro,D400,2480lm940,DA2,surf,sr



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica 21 Round
- N° de commande: 51MF23DAEMSA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 2480lm
- Rendement lumineux: 139lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 17,8W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: profilé d'aluminium, aluminium blanc (RAL 9006)
- Cache: plaque prismatique en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids



- Diamètre: 400mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 3,2kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L85) à TA = 25°C

N° de commande: 51MF23DAEMSA | **GTIN (EAN):** 4069025806659

Dimensions: Sil21Ro,D400,2480lm940,DA2,surf,sr



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -