

N° de commande: 51MF61DA4NBA | GTIN (EAN): 4069025810113

Description du produit: Sil21Ro,D400,2190lm840,DA2,surf,bk



Silica 21 Round, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 2.190lm, rendement lumineux: 144lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec système de connexion, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 15,2W, boîtier de luminaire, en profilé d'aluminium, noir foncé mat (RAL 9005), diamètre: 400mm, hauteur: 63mm, équipement: Performance, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 03  

Composants:	LED
Pds (kg):	3,2
GTIN (EAN):	4069025810113



N° de commande: 51MF61DA4NBA | **GTIN (EAN):** 4069025810113

Description technique détaillée: Sil21Ro,D400,2190lm840,DA2,surf,bk



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica 21 Round
- N° de commande: 51MF61DA4NBA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque de protection
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 2190lm
- Rendement lumineux: 144lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 15,2W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: profilé d'aluminium, noir foncé mat (RAL 9005)
- Cache: plaque de protection en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond / au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion
- Tension nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 400mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 3,2kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L85) à TA = 25°C

N° de commande: 51MF61DA4NBA | GTIN (EAN): 4069025810113

Dimensions: Sil21Ro,D400,2190lm840,DA2,surf,bk

