

N° de commande: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Description du produit: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Rondel 21, élément d'éclairage de secours, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PC, type de pose: encastré, élément d'éclairage de secours,LED, flux lumineux assigné: 260lm, rendement lumineux: 100lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 2W, boîtier, rond, en PC, graphite (RAL 7037), diamètre: 266mm, hauteur: 44mm, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+40°C, norme: EN 60598-2-22, autotest conforme CEI 62034, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 03  

Composants:	LED
Pds (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

N° de commande: 58WB1O1B | GTIN (EAN): 4069025723482

Description technique détaillée: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage de secours
- Nom du produit: Rondel 21
- N° de commande: 58WB1O1B

Dimensions, Poids

- Diamètre: 266mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 0,3kg

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 25000h (L80) à TA = 25°C

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 260lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- Puissance assignée: 2W
- Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): 0...+40°C
- Supplément: autotest conforme CEI 62034
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: PC, graphite (RAL 7037), rond

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Alimentation sur accumulateur: accumulateur NiCd 3,6V incl.